

VÁLVULAS DE RETENCIÓN / CHECK VALVES

VÁLVULA DE RETENCIÓN DE PIE GJL-250 CON BRIDA DIN PN-16 FOOT VALVE CAST IRON GJL-250 FLANGED DIN NP-16

TECFLOW®

TF-FV-CI-F



UTILIZACIÓN / APPLICATION :

Aplicaciones en distribución de agua.
Water distribution application.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL CHARACTERISTICS :

Filtro recambiable acero galvanizado / Removable galvanized carbon steel filter.
Bridas R.F. PN-16 / Flanges R.F. NP-16.
Montaje Vertical tipo pie / Vertical position foot type
Flecha indicadora de posición / Position indicator arrow.
Disco y muelle inox / Stainless steel disc with spring
Pinura epoxi / Epoxy blue RAL 5005 painting 80 microns thickness
Filtro inox opcional / Optional stainless steel filter AISI-304

NORMATIVAS / STANDARDS :


Fabricación / Manufacture according to ISO 9001 : 2008.
Directiva CE / Directive 2014/68/EU: Concerned by article 3 & 3
Bridas R.F. / Flanges R.F. according to EN 1092-2 PN16
Pruebas de presión / Pressure Tests according to EN 12266-1

CONDICIONES DE SERVICIO / WORKING CONDITIONS :

Máxima presión de trabajo / Maximum Working Pressure : 16 bar.
Temperatura máxima de trabajo / Maximum Working Temperature : -10 °C / +110 °C.




MATERIALES / CONSTRUCTION :

No.	Pieza Part	Material Material
1	Cuerpo Body	Fundicion GJL-250 Cast iron GJL-250
2	Guia Guide	Fundicion GJL-250 Cast iron GJL-250
3	Casquillo Bushing	Bronce Bronze
4	Muelle Spring	SS AISI-304
5	Junta Gasket	EPDM
6	Disc Disco	SS AISI-304
7	Eje Shaft	A4 1.4571



DIMENSIONES / DIMENSIONS :

DN ND	L	ØP	L1	L2	ØB	Perforación Mesh	Peso Weight
50	100	56	77	177	93	6	6,59
65	120	65	110	230	113	6	9,76
80	135	81	125	260	128	6	11,83
100	165	105	155	320	148	6	16,70
125	200	125	170	370	178	6	24,99
150	231	150	220	451	200	6	36,30
200	288	200	300	588	255	6	59,28
250	354	250	390	744	310	6	101,88
300	400	300	410	810	360	6	133,38



MEDIDAS FILTRO / FILTER SIZE

DN ND	H	h	ØA	ØD	ØK	NbXØL	Peso Weight
50	77	3	93	165	125	4 x 18	1,00
65	110	3	113	185	145	4 x 18	1,30
80	125	3	128	200	160	4 x 18	1,40
100	155	3	148	220	180	4 x 18	1,70
125	170	3	178	250	210	4 x 18	2,00
150	220	3	200	285	240	4 x 22	3,00
200	300	3	255	340	295	4 x 22	4,50
250	390	4	310	397	355	12 x 22	6,00
300	410	4	360	450	410	12 x 22	7,00

INDUSTRIAS LEKUE

www.industriaslekue.com

